

Manuale di uso e manutenzione prodotti

Il presente documento è parte integrante del prodotto a cui si riferisce ed è rivolto all'utilizzatore o al manutentore. Il presente documento viene scaricato tramite il qr-code presente sia sugli infissi che sulle bolle/fatture relative alla consegna /vendita del prodotto oggetto di vendita. Deve essere conservato integro in tutte le sue parti fino allo smaltimento del prodotto. Il costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso. Qualora venisse smarrito o risultasse illeggibile può essere richiesta una copia o scaricato direttamente dal sito www.infistil.com

Infissi – Pulizia corretta

Gli infissi e serramenti in PVC si distinguono per la loro superficie particolarmente durevole e facilmente pulibile. Per la pulizia è di norma sufficiente utilizzare acqua tiepida con un detergente o un detersivo non aggressivo. Detergenti abrasivi e detergenti per la casa o per i vetri con componenti aggressivi, come ad esempio alcol o sale ammonico, possono intaccare e danneggiare la superficie del vetro, del telaio e le guarnizioni. La pulizia ideale deve avvenire almeno una volta al mese con un panno in microfibra e detergente in crema bianco senza candeggina ponendo attenzione alla rimozione degli accumuli di polvere e sporco nella parte superiore dell'infisso tra anta mobile e telaio fisso. Non utilizzare in alcun caso spugne o panni abrasivi. Per garantire l'effetto drenante dei fori di scarico acqua è obbligatorio controllare periodicamente che non vi siano accumuli di sporco ed in particolar modo presso le sedi di scarico acqua presenti nel lato inferiore dell'infisso. L'eventuale non curanza della pulizia dei fori di scarico acqua comporta la decadenza di qualsiasi garanzia ed intervento relativo ad infiltrazioni di acqua.

Porre attenzione ad eventuali spigoli o parti che potrebbero ferire in caso di urto.

Infissi – Ferramenta perimetrale

La ferramenta dei suoi nuovi serramenti è tecnicamente molto evoluta, e non le darà alcun problema se trattata con cura. È consigliabile ingrassare almeno una volta l'anno tutte le parti mobili della ferramenta perimetrale con grasso di vasellina neutro non additivato e, qualora necessario, serrare le viti di fissaggio (inserto PH2). Non utilizzare lubrificanti spray o sbloccanti aggressivi. Non intervenire su viteria con impronta a brugola o torx. Eventuali manomissioni non autorizzate da un tecnico specializzato comporteranno la decadenza dei termini di garanzia.

Infissi – Areazione corretta e muffa

Un'aerazione eseguita con regolarità comporta una regolazione dell'umidità dell'aria, assicurando un clima piacevole e salubre della stanza. Per evitare che venga dispersa dell'energia preziosa durante il cambio d'aria, raccomandiamo di arieggiare per un breve intervallo, ma in modo intenso. Per questa operazione è consigliabile chiudere i termosifoni. Arieggiando con i serramenti spalancati, in pochi minuti si ottiene un cambio quasi completo dell'aria della stanza, senza raffreddare gli accumulatori di calore dell'abitazione (pareti/termosifoni/mobili). Soprattutto nei luoghi dove si concentra l'umidità d'aria è necessario arieggiare con regolarità per evitare l'eventuale formazione di muffa. Gli infissi installati hanno un forte potere isolante e il mancato ricircolo di aria potrebbe essere causa di muffa. Non possono essere imputate agli infissi eventuali cause di insorgenza di muffa o accumuli di condensa di vapore d'acqua sui vetri poiché tali fenomeni sono originati da basse temperature dell'ambiente interno e alte concentrazioni di umidità nell'aria.

Infissi – Manovra corretta e informazioni di sicurezza

Aprire e chiudere le finestre facendo sempre attenzione. Durante la manovra porre particolare attenzione al corretto posizionamento della maniglia:

- Maniglia in senso verticale verso il basso: l'anta è chiusa
- Maniglia in senso orizzontale: posizione di apertura a battente
- Maniglia in senso verticale verso l'alto: l'anta è in posizione di ribalta (wasistas)

Al fine di evitare manovre improprie che potrebbero recare potenziale pericolo, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

- Non spingere l'anta contro la spalletta del muro oltre il normale posizionamento poiché le cerniere potrebbero essere sovraccaricate.
- Non chiudere gli infissi con la maniglia in posizione di chiusura: l'urto con la ferramenta potrebbe danneggiare gli stessi.
- Non lasciare aperte le ante IN PRESENZA DI BAMBINI: l'urto contro le stesse potrebbe causare ferite.
- Non sottoporre l'anta ad alcun carico aggiuntivo, ad esempio appoggiandosi o appendendo carichi all'infisso o alla maniglia. In caso di eccessiva sollecitazione sussiste il pericolo di rottura delle cerniere.
- Assicurarsi che l'infisso aperto non possa sbattere. Tra il telaio e l'anta potrebbero restare incastrate o schiacciate parti del corpo. Pericolo di ferimento! In caso di forti correnti d'aria chiudere immediatamente gli infissi aperti.
- Non incastrare mai fili, cavi e altri oggetti tra il telaio e l'anta. Per assicurare l'anta in posizione aperta, eseguiamo volentieri il montaggio di un fermo meccanico. Chiudere l'infisso con materiale interposto tra anta e telaio potrebbe compromettere irrimediabilmente la funzionalità dell'infisso stesso.
- Prestare particolare attenzione alle aperture a wasistas, lo sganciamento irresponsabile dei bracci limitatori potrebbe provocare ferite.
- Prestare estrema attenzione quando gli infissi sono aperti con pericolo di caduta nel vuoto. Non lasciare mai infissi aperti incustoditi.

Infissi – Smaltimento

lo smaltimento di qualsiasi prodotto dismesso o non più utilizzato, insieme a tutti i suoi componenti, deve essere consegnato a enti di smaltimento conformi alle disposizioni legislative vigenti. Non disperdere alcun prodotto, componente o imballaggio nell'ambiente.

Infissi – Generalità

La pulizia e la cura dei serramenti sono necessarie per la salvaguardia della funzionalità e del loro valore. Dopo aver montato i serramenti, la prima pulizia e la rimozione delle pellicole devono avvenire entro 4 settimane. L'acquirente è responsabile della pulizia e della cura idonea dei serramenti. Il venditore non può rispondere di danni e reclami riconducibili ad una scarsa pulizia e cura.

Persiane, scuri e tapparelle – Pulizia corretta

Gli oscuranti esterni possono essere puliti utilizzando acqua tiepida e un detergente o un detersivo non aggressivo. Detergenti abrasivi e detergenti per la casa o per i vetri con componenti aggressivi, come ad esempio alcol o sale ammonico, possono intaccare e danneggiare le superfici. Non utilizzare in alcun caso spugne o panni abrasivi. Per garantire il normale funzionamento degli oscuranti dovranno essere mantenute pulite tutte le sedi di scorrimento come guide, carrelli e fermi.

Porre attenzione ad eventuali spigoli o parti che potrebbero ferire in caso di urto.

Persiane, scuri e tapparelle – Ferramenta e accessori

È consigliabile ingrassare almeno una volta l'anno tutte le parti mobili della ferramenta con grasso di vasellina neutro non additivato e, qualora necessario, serrare le viti di fissaggio. Per Persiane e scuri con cardini a muro è buona norma verificare lo stato di usura periodicamente. Gli accessori di movimentazione delle tapparelle dovranno essere mantenuti funzionanti in tutte le parti avendo cura di verificare periodicamente lo stato di usura.

Persiane, scuri e tapparelle – Manovra corretta e informazioni di sicurezza

Aprire e chiudere gli oscuranti facendo sempre attenzione all'ambiente circostante e alle condizioni di vento.

Al fine di evitare manovre improprie che potrebbero recare potenziale pericolo, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

- Non chiudere gli oscuranti con la maniglia o le spagnolette in posizione di chiusura: l'urto con la ferramenta potrebbe danneggiare gli stessi.
- Non sottoporre l'anta ad alcun carico aggiuntivo, ad esempio appoggiandosi o appendendo carichi all'oscurante o alla maniglia. In caso di eccessiva sollecitazione sussiste il pericolo di rottura delle cerniere o dei cardini.
- Assicurarsi che l'oscurante aperto non possa sbattere. Pericolo di ferimento! In caso di vento superiore a 30km/h chiudere immediatamente persiane e scuri.
- Assicurarsi che non vi sia modo che la tapparella alzata possa scendere in maniera accidentale. Rischio di ferimento!
- Non interporre alcun oggetto o parti del corpo tra le lamelle di persiane e scuri e tra le stecche delle tapparelle. Rischio di ferimento!

Persiane, scuri e tapparelle – Smaltimento

lo smaltimento di qualsiasi prodotto dismesso o non più utilizzato, insieme a tutti i suoi componenti, deve essere consegnato a enti di smaltimento conformi alle disposizioni legislative vigenti. Non disperdere alcun prodotto, componente o imballaggio nell'ambiente.

Persiane, scuri e tapparelle – Generalità

La pulizia e la cura degli oscuranti sono necessari per la salvaguardia della funzionalità e del loro valore. Dopo aver montato gli oscuranti, la prima pulizia deve avvenire entro 4 settimane. L'acquirente è responsabile della pulizia e della cura idonea degli oscuranti. Il venditore non può rispondere di danni e reclami riconducibili ad una scarsa pulizia e cura.

Porte interne e porte d'ingresso - Pulizia corretta

I prodotti in legno e materiali derivati dal legno dovranno essere puliti con panni umidi e subito asciugati. Detergenti abrasivi e detergenti per la casa o per i vetri con componenti aggressivi, come ad esempio alcol o sale ammonico, possono intaccare e danneggiare le superfici. Non utilizzare in alcun caso spugne o panni abrasivi. Le parti esposte agli ambienti esterni, resistenti all'umidità, dovranno comunque essere asciugate e periodicamente curate con prodotti nutrienti in caso di pannellature in legno o derivati. Nel caso di pannellature esterne in materiale non derivato dal legno non è necessario applicare alcun nutriente. Per garantire il normale funzionamento dovranno essere mantenute pulite tutte le sedi di scorrimento come guide, carrelli e fermi oltre ai perni di rotazione e ai riscontri di chiusura.

Non lasciare in alcun caso nessuna parte di porte interne a contatto con acqua ristagnante. Nel caso di pulizia dei pavimenti è necessario aver cura di asciugare le parti delle porte interne, portoni di ingresso e battiscopa adiacenti al pavimento pulito.

Porre attenzione ad eventuali spigoli o parti che potrebbero ferire in caso di urto.

Porte interne e porte d'ingresso – Ferramenta e accessori

È consigliabile ingrassare almeno una volta l'anno tutte le parti mobili ed i perni della ferramenta con grasso di vasellina neutro non additivato e, qualora necessario, serrare le viti di fissaggio delle componenti.

Porte interne e porte d'ingresso – Manovra corretta e informazioni di sicurezza

Aprire e chiudere le porte facendo sempre attenzione all'ambiente circostante e alle condizioni di vento.

Al fine di evitare manovre improprie che potrebbero recare potenziale pericolo, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

- Non sottoporre l'anta ad alcun carico aggiuntivo, ad esempio appoggiandosi o appendendo carichi alla porta o alla maniglia. In caso di eccessiva sollecitazione sussiste il pericolo di rottura delle cerniere o dei cardini.
- Assicurarsi che l'oscurante aperto non possa sbattere. Pericolo di ferimento!
- Non interporre alcun oggetto o parti del corpo tra le ante di porte interne o portoni d'ingresso. Rischio di ferimento!

Porte interne e porte d'ingresso – Smaltimento

lo smaltimento di qualsiasi prodotto dismesso o non più utilizzato, insieme a tutti i suoi componenti, deve essere consegnato a enti di smaltimento conformi alle disposizioni legislative vigenti. Non disperdere alcun prodotto, componente o imballaggio nell'ambiente.

Porte interne e porte d'ingresso – Generalità

La pulizia e la cura delle porte sono necessari per la salvaguardia della funzionalità e del loro valore. Dopo aver montato le porte interne o il portone d'ingresso, la prima pulizia deve avvenire entro 4 settimane. L'acquirente è responsabile della pulizia e della cura idonea. Il venditore non può rispondere di danni e reclami riconducibili ad una scarsa pulizia e cura.

Zanzariere - Pulizia corretta

Le zanzariere devono essere periodicamente pulite per togliere l'accumulo di polvere nelle maglie del telo forato. E' molto importante rimuovere lo sporco che si accumula nelle guide laterali e inferiori per non causare inceppamenti e malfunzionamenti.

Porre attenzione ad eventuali spigoli o parti che potrebbero ferire in caso di urto.

Zanzariere – Manovra corretta e informazioni di sicurezza

Aprire e chiudere le zanzariere facendo sempre attenzione all'ambiente circostante e alle condizioni di vento.

Al fine di evitare manovre improprie che potrebbero recare potenziale pericolo, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

- Accompagnare le zanzariere nei movimenti di apertura e chiusura per non rovinare le molle o i fermi.
- In caso di vento aprire le zanzariere e lasciarle completamente arrotolate nel cassonetto avvolgibile altrimenti potrebbero rovinarsi o sganciarsi!
- Non interporre alcun oggetto o parti del corpo tra le zanzariere e le guide o battute. Rischio di ferimento!

Zanzariere – Smaltimento

lo smaltimento di qualsiasi prodotto dismesso o non più utilizzato, insieme a tutti i suoi componenti, deve essere consegnato a enti di smaltimento conformi alle disposizioni legislative vigenti. Non disperdere alcun prodotto, componente o imballaggio nell'ambiente.

Zanzariere – Generalità

La pulizia e la cura delle zanzariere sono necessari per la salvaguardia della funzionalità e del loro valore. Dopo aver montato le zanzariere, la prima pulizia deve avvenire entro 1 settimana. L'acquirente è responsabile della pulizia e della cura idonea. Il venditore non può rispondere di danni e reclami riconducibili ad una scarsa pulizia e cura.